

Kombinovaná akumuláční nádrž s výměníkem THKE - 1500litr?



Kombinovaná akumuláční nádrž s výměníkem THKE - 1500litr?

Hodnocení: Nehodnoceno

[Dotaz na produkt](#)

Popis Nátrubky :

8 nátrubek na stranách s vnitřním závitem G 6/4" pro připojení tepelných zdrojů
2 nátrubky na straně s vnitřním závitem G 1" pro výstup ze solárního výměníku a zpátečku do solárního výměníku
1 nátrubek střed s vnitřním závitem G 6/4"
2 horní nátrubky s vnitřním závitem G 1" pro teplou a studenou vodu
1 horní nátrubek s vnitřním závitem G 1" pro cirkulaci
1 horní nátrubek s vnitřním závitem G 1/2" pro odvzdušnění
1 horní nátrubek s vnitřním závitem G 1/2" pro řídko TUV
1 horní nátrubek s vnitřním závitem G 5/4" pro hořákovou anodu
2 nátrubky na straně s vnitřním závitem G 1" pro výstup ze solárního výměníku a zpátečku do solárního výměníku
4 nátrubky na straně s vnitřním závitem G 1/2" pro umístění teplotních čidel

Použití :

Akumuláční nádrž s integrovaným výměníkem pro olej, plyn, tuhá paliva, tepelná čerpadla a solární panely
Provozní tlak akumuláční nádrže 3 bar; TUV 6 bar; max. provozní teplota 95°

Parametry :

Provedení :

Akumuláční nádrž : vnitřek surový, vnější plášť antikorozi
nádrž, zásobník TUV : dvojitě smaltování; hořáková anoda zajistí dodatečnou korozivzdornost

Izolace :

PUR - mřížková pna 100mm + opláštění se zipem - barva stříbrná

Objem zásobníku :

260l

Objem topné vody :

1240l

Výška s izolací :

2200mm

Hmotnost :

297kg

